



## Transportadores de correa telescópicos

Al cargar y descargar camiones, un transportador extensible hace una gran diferencia. Esta solución se extiende desde el transportador permanente hasta la punta del remolque del camión, lo que hace que el proceso de entrada y salida de la carga sea más rápido, fácil y seguro. Con base en nuestra experiencia y amplias opciones de personalización

### CARACTERÍSTICAS

#### Controles ergonómicos

Dado que la ergonomía es lo más importante para todas las operaciones del andén, los operadores tienen acceso a todos los controles desde el frente del transportador.

#### Panel de control

Los paneles de control de montaje lateral permiten un acceso rápido a PLCs, VFD y otros controles según sea necesario.

#### Seguridad primero

Para garantizar la seguridad de los operadores, se utilizan tiras de UHMW para proporcionar una tolerancia estricta entre las secciones para garantizar que no haya puntos de pellizco entre las etapas.

MAYOR VELOCIDAD  
EFICIENCIA  
SEGURIDAD



# Transportadores de correa telescópicos



## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

### Capacidad de carga

50 libras / pie

### Carga viva máxima

4,000 libras

### Ancho del cinturón

18 / 24 / 30 / 36 pulgadas

### Tipo de cinturón

PVC de 2 capas

### Cinturón de conducir

3 / 5 cv

### Velocidad de banda estándar

Variable 60 - 120 pies por minuto

### Velocidad de la correa opcional

Variable 80 - 160 pies por minuto

### Motor de extensión

motorreductor de 1 cv

### Velocidad de extensión

45 pies por minuto

### Longitud del transportador (contratado)

14 - 30 pies

### Longitud del transportador (extendido)

34 - 95 pies

### Energía

480 VCA

### Señales de enclavamiento

Activación y estado de la correa /  
Activación y estado de parada de emergencia

### Construcción

Prensados laterales formados de una pieza

